

## Kogellager enkele rij 7002CD-P4A-SKF - 7002CD-P4A-SKF

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/7002cd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C <sub>0</sub>	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm			kN		tr/min		
15	32	9	5,2	2,45	56000	85000	7002 CD/P4A

  

**Ball diameter** 4,762  
**Number of balls** 12

**Précharge hors montage [N]**  
d<sub>0</sub> à-d<sub>0</sub>, hors à-face

**Classe de précharge**  
A B C D  
20 40 80 160

**Static axial stiffness [kN]**  
(guideline value)  
**Classe de précharge**  
A B C D  
17 23 31 44

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**  
C<sub>ref</sub> 0,29

**Coefficient of axial for application bearing load**  
f<sub>0</sub> 0,5

**For preload in mounted bearing sets**  
f 1,03  
f<sub>1</sub> 1  
f<sub>04</sub> 1  
f<sub>20</sub> 1,02  
f<sub>2c</sub> 1,05  
f<sub>20</sub> 1,09  
f<sub>2c</sub> 1

### PRODUCTKENMERKEN

Merk	SKF
N° Ean13	7316577303530
Binnendiameter	15 mm
Waterdicht maken	Niet waterdicht
Kooi	Niet-metaal
Contacthoek	15 °
Buitendiameter	32 mm
Dikte	9 mm
Gewicht	30 g
Dynamische belasting	5.2 kN
Statische belasting	2.45 kN
Verpakking	1

[contact@123kogellager.nl](mailto:contact@123kogellager.nl)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE