

Naaldhulslager NX30-Z-INA - NX30-Z-INA

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/naaldlager/naaldhulslager/nx30-z-ina>

	F _w	30 mm
	D	42 mm
	C	30 mm Tolérance -0,25
	2)	Cotes de montage Anneau d'arrêt sur la bague extérieure
	C ₁	10 mm
	C ₂	14,2 mm
	D ₁	45,1 mm
	d ₁	36,5 mm
	d _w	30 mm Tolérance E8
	f _{a max}	0,3 mm
	f _{max}	0,3 mm
	m	130 g masse
	C _r	25500 N charge dyn. de base, radiale
	C _{0r}	36000 N charge statique de base, radiale
	C _{0a}	11700 N charge dyn. de base, axiale
C _{0r}	28000 N charge statique de base, axiale	
C _{0a}	6300 N charge limite radiale à la fatigue	
C _{0a}	1230 N charge limite axiale à la fatigue	
n _g	4300 1/min vitesse limite	
IR25X30X20	bague intérieure utilisable	
WR42, SW42	anneaux d'arrêt WR et SW appropriés	

PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	3663952093239
Binnendiameter	30 mm
Buitendiameter	42 mm
Dikte	30 mm
Verpakking	1

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE