

## Kogeltaatslager 53418U - 53418U

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/kogellager/kogeltaatslager/53418u>

| Dimensions                                           |                |          |        |
|------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|
|                                                      | d              | 90       | mm     |
|                                                      | D              | 190      | mm     |
|                                                      | H              | 81.2     | mm     |
|                                                      | H <sub>1</sub> | 88       | mm     |
|                                                      | d <sub>1</sub> | 187      | mm     |
|                                                      | D <sub>1</sub> | 93       | mm     |
|                                                      | D <sub>2</sub> | 140      | mm     |
|                                                      | D <sub>2</sub> | 195      | mm     |
|                                                      | C              | 25.5     | mm     |
|                                                      | R              | 140      | mm     |
|                                                      | s              | 40       | mm     |
|                                                      | D <sub>m</sub> | 2.1      | mm     |
| Dimensions d'appui                                   |                |          |        |
|                                                      | d <sub>1</sub> | min. 133 | mm     |
|                                                      | D <sub>2</sub> | max. 140 | mm     |
|                                                      | s <sub>a</sub> | max. 2   | mm     |
| Données de calcul                                    |                |          |        |
| Charge dynamique de base                             | C              | 307      | kN     |
| Charge statique de base                              | C <sub>0</sub> | 815      | kN     |
| Limite de fatigue                                    | P <sub>0</sub> | 25.5     | kN     |
| Vitesse de référence                                 |                | 1100     | tr/min |
| Vitesse limite                                       |                | 1500     | tr/min |
| Coefficient de charge minimale                       | A              | 3.5      |        |
| Masse                                                |                |          |        |
| Masse du roulement (avec contrepiqué le cas échéant) |                | 13       | kg     |

## PRODUCTKENMERKEN

|                |         |
|----------------|---------|
| Merk           | GEN     |
| Binnendiameter | 90 mm   |
| Buitendiameter | 195 mm  |
| Dikte          | 81.2 mm |
| Verpakking     | 1       |

[contact@123kogellager.nl](mailto:contact@123kogellager.nl)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE