

Vlakkenafdichting 5208-250ML-LOCTITE - 5208-250ML-LOCTITE

<https://www.123kogellager.nl/lijm-smering/lijm/vlakkenafdichting/5208-250ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Étanchéité plane, moyennement flexible
NOM	LOCTITE 5208
CONDITIONNEMENT	Tube 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	



Description

LOCTITE® 5208 a une résistance moyenne (résistance au cisaillement et à la traction de 6 N/mm²), produit à base de méthacrylate qui permet une flexibilité moyenne. Conçu pour une utilisation usinée des pièces métalliques rigides. Le produit est adapté pour les jeux jusqu'à 0,125 mm. Il est généralement utilisé pour les boîtes de vitesses et les carters moteur.

Avantages

Résistance moyenne, semi-flexible
Conçu pour les plans de joint métalliques
Étanchéité entre les joints

Caractéristiques

Produit d'étanchéité plane à résistance moyenne pour les plans de joint métalliques usinés rigides ou une flexibilité moyenne est requise.

PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266267012
Verpakking	1

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE