

Packingafdichtingsmiddel 638-250ML-LOCTITE - 638-250ML-LOCTITE

<https://www.123kogellager.nl/lijm-smering/lijm/packingafdichtingsmiddel/638-250ml-loctite>

TITRE	Anakuba
DESCRIPTION	Bloqueur fort, usage général, liquide
NOM	LOCTITE®
CONDITIONNEMENT	250 ml
APPROBATION*	NSF, certification pour l'usage potable

Description
Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adaptés aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs, comme sur les substrats passifs, et présente de robustes performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages
Résistant aux températures élevées
Tolère une légère contamination par l'huile industrielle
Haute résistance aux métaux, y compris les substrats passifs (acier, acier inoxydable)
Recommandé pour la fixation d'arbres et axes, pignons, pistons, et joints cylindriques similaires
Certifié à la norme NSF N° 123010
Approuvé par NSF (N° 123010) - NS-1146AR0619
NSF International (NSI 9930) - 031318

Caractéristiques
Point de fusion - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266006437
Verpakking	1

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE