

Zelfklevend

EA-3473-500G-LOCTITE - EA-3473-500G-LOCTITE

<https://www.123kogellager.nl/lijm-smering/lijm/zelfklevend/ea-3473-500g-loctite>

TITRE	Epoxi
DESCRIPTION	ABD, acier poliroz rapide des 50, ratio 1:1
NOM	LOCTITE EA 3473
COMPOSITION	100%
DANGEROUS GOODS	Yes
COMMENTS	-
IDENTIFICATION	-

1) Description

LOCTITE EA 3473 est un adhésif époxy bi-composant chargé avec les applications typiques sont la réparation de pièces usées telles que les pièces flexibles, carter, ainsi que les pièces usées ou endommagées telles que les arbres, les poulies ou les pièces usées. Peut être appliqué pour le remplissage des cavités, le traitement des fuites d'eau, la réparation des joints et des aciers, la fabrication de moules, l'application d'un revêtement sacrificiel ou l'étanchéité des fuites de liquide.

2) Avantages

Réparation des trous dans les rétroviseurs, les roues dans les applications en acier usées. Réparation des frottements endommagés. Répare les pièces en acier usées. Polyéthylène rapide, chargé avec le plus grand effet pour des réparations rapides. Peut être utilisé pour les applications usées et résistantes au feu.

3) Caractéristiques

Adhésif époxi 2K avec 14 composants. Les applications typiques comprennent la réparation de pièces flexibles usées, les pièces flexibles, carter, ainsi que les pièces usées ou endommagées.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266147895
Type	-
Gewicht	646 g
Verpakking	-

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE