


Lagerblok 2 bevestigingen F2BSS-20M-YTPSS-SKF - F2BSS20M-YTPSS-SKF

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/lagerbloken/lagerblok-2/f2bss20m-ytpss-skf>



| | | |
|----------------|-------|----|
| d | 20 | mm |
| d ₁ | 28.2 | mm |
| A | 25.8 | mm |
| A ₁ | 11.1 | mm |
| A ₂ | 24.5 | mm |
| B | 31 | mm |
| B ₁ | 4.5 | mm |
| J | 89.7 | mm |
| H | 111.8 | mm |
| L | 50.4 | mm |
| N | 11.1 | mm |
| r ₁ | 18.3 | mm |
| r ₂ | 32.6 | mm |

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Données de calcul | | |
| Charge dynamique de base | C ₁₀ | 10.8 kN |
| Charge statique de base | C ₀ | 6.55 kN |
| Limite de fatigue | P ₀ | 0.28 kN |
| Vitesse limite (with shaft tolerance H6) | | 5000 rpm |
| Masse | | |
| Masse du palier complet | | 0.47 kg |
| Informations de montage | | |
| Filetage vis de blocage | G ₂ | M6x0.75 |
| Taille de tête hexagonale pour vis de blocage | N | 3 mm |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | | 4 Nm |
| Diamètre recommandé des boulons de fixation, mm | G | 16 mm |
| Diamètre recommandé des boulons de fixation, en pouces | G | 0.375 in |
| Produits associés | | |
| Palier | | F2BSS 204-Y |
| Roulement | | YAR 204-ILPWSS |
| Produits appropriés | | |
| Couvercle d'étanchéité | | ECW 204 |

PRODUCTKENMERKEN

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Merk | SKF |
| N° Ean13 | 7316577847218 |
| Schachtdiameter | 20 mm |
| Aantal bevestigingsmiddelen | 2 |
| Aanscherping | Excentrische borgring |
| Bevestigingsmiddelpuntafstand | 89.7 mm |
| Materiaal | ROESTVRIJ STAAL |
| Verpakking | 1 |

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE