

**Aandrijfketting simplex**  
**24B-1-GL-ELITE-5M-IWIS - 24B-1-GL-ELITE-5M-IWIS**  
<https://www.123kogellager.nl/aandrijftechniek/aandrijfketting/simplex/24b-1-gl-elite-5m-iwis>



**PRODUCTKENMERKEN**

Merk	IWIS
N° Ean13	3616060998798
Materiaal	STAAL
Type	24B
Gewicht	52290 g
Smering	elidurplus
Verpakking	5m
Serie	GL
Standaard	iso606bs
breukbelasting iso-standaard	160 kN
gewicht per meter	7.47 kg
articulatieoppervlak	5.54 cm <sup>2</sup>
Steek	38.1 mm
Steek	1 1/2" inch
breedte tussen binnenplaten (mm)	25.4 mm
breedte tussen binnenplaten (mm)	1" inch
roldiameter	25.4 mm
roldiameter	1" inch
Asdiameter	14.63 mm
Asdiameter	0.576" inch
plaatdikte int ext mm	6,00/4,80
Plaathoogte (mm)	33.4 mm
Plaathoogte (mm)	1.315" inch
extra lengte aan de achterkant	6.6 mm
extra lengte aan de achterkant	0.26" inch
aantal rijen	1

[contact@123kogellager.nl](mailto:contact@123kogellager.nl)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE