


Rollager SL045011-PP-INA - SL045011-PP-INA

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/rollager/roll/sl045011-pp-ina>



d	55 mm
D	90 mm
B	46 mm
	30 ° Angle du chanfrein
C	45 mm
C₁	40,2 mm Tolérance +0,2
C₂₁	35 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance -0,2
C₂₂	34 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance -0,2
D₁	87,4 mm Tolérance +0,2
d₁	66,6 mm
d₂	73 mm
d₃	90 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	3,2 mm
r_{ext}	0,6 mm
t	1 mm
X	36 mm entreaxe éléments roulants
m	1,18 kg masse
C_d	120000 N charge dyn. de base, radiale
C₀	186000 N charge statique de base, radiale
C₁₀	25500 N charge limite radiale à la fatigue
n_{0,1}	1800 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
	WRE90 désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
	90X3 désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	4012802071474
Binnendiameter	55 mm
Buitendiameter	90 mm
Dikte	46 mm
Gewicht	1811 g
Dynamische belasting	120 kN
Statische belasting	186 kN
Verpakking	1
Standaard	Geen standaard

contact@123kogellager.nl

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE