

## Kogellager enkele rij 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C <sub>2</sub>	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

  

**Ball diameter** 14,200  
**Number of balls** 15

**Précharge hors montage (N)**  
 800-8-001, face-à-face  
 Classe de précharge A B C D  
 330 660 1320 2640  
 X<sub>1</sub> 1 1 1 1  
 Y<sub>1</sub> 0 0,62 1,24 2,48

**Static seat stiffness (N/mm)**  
 (guideline value)  
 Classe de précharge Y<sub>2</sub> 0,67 1,41 2,82 5,64  
 A B C D  
 172 344 688 1376  
 X<sub>0</sub> 0,5 1 2 4  
 Y<sub>0</sub> 0,36 0,76 1,52 3,04

**Reference grease quantity (cm<sup>3</sup>)**  
 G<sub>ref</sub> 8,6

**Coefficients de frottement**  
 For ball-roller bearing load  
 0° guide, function 800-8-001, face-à-face  
 f 0,002 0,002 0,002 0,002  
 f<sub>1</sub> 1 1 1 1  
 f<sub>2a</sub> 1 1 1 1  
 f<sub>2b</sub> 1,02 1,02 1,02 1,02  
 f<sub>2c</sub> 1,05 1,05 1,05 1,05  
 f<sub>2d</sub> 1 1 1 1

### PRODUCTKENMERKEN

Merk	SKF
N° Ean13	7316570414851
Binnendiameter	55 mm
Waterdicht maken	Niet waterdicht
Kooi	Niet-metaal
Contacthoek	25 °
Buitendiameter	100 mm
Dikte	21 mm
Dynamische belasting	52.7 kN
Statische belasting	40.5 kN
Verpakking	1

[contact@123kogellager.nl](mailto:contact@123kogellager.nl)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE