

## Andere lagers MLE7004CVDUJ74-SNR - MLE7004CVDUJ74-SNR

<https://www.123kogellager.nl/kogellager-behuizing/andere-lagers/mle7004cvduj74-snr>

### MLE 7004 CVDUJ74S

MACHLINE association de 2 roulements HAUTE VITESSE  
ETANCHE à contact oblique universels de Haute Précision

Caractéristiques principales	Type	Light
	Diam. alésage (d)	20 mm
	Diam. extérieur (B)	42 mm
	Largeur Bi (B)	24 mm
	Poids	0,128 kg
	Angle de contact	17°
	Nombre de rangées	2
	Vitesse limite graisse	42000 tr/min
	Vitesse limite huile	
	Capacité dynamique ISO (C)	1073 daN
	Capacité statique ISO (Co)	720 daN
	Précision	P4S
	Précharge	L3/7re : 35 daN
	Rigidité axiale sur précharge	27 daN/m
	Rigidité radiale sur précharge	132 daN/m
	Constante d'enfoncement	1,65
	Fréquence cage	0.4143
	Fréquence corps roulants	5.4196
	Fréquence bague ext.	5.8002
	Fréquence bague int.	8.1997
Fréquences caractéristiques (Hz) ? 60 tr/min pour bague intérieure tournante		Dans le cas de bague extérieure tournante, consulter NTN-SNR.

## PRODUCTKENMERKEN

Merk	SNR
N° Ean13	3663952237848
Binnendiameter	20 mm
Buitendiameter	42 mm
Dikte	24 mm
Gewicht	144 g
Verpakking	1
Standaard	Geen standaard

[contact@123kogellager.nl](mailto:contact@123kogellager.nl)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE